

18V ONE+™ Rotasjonsverktøy med
35 tilbehør
RRTS18-0A35



- Den kraftige motoren leverer opptil 35 000 o/min. Den variable hastighetskontrollen, som går fra 2 600 til 35 000 o/min, gir fin kontroll når verktøyet brukes på forskjellige materialer
- Hurtigskiftefeste for raskt og enkelt (3,2 mm) tilbehørsbytte
- Integrert tilbehørsoppbevaring betyr at du alltid har tilbehøret lett tilgjengelig
- Slankt blyantgrepsdesign og justerbar hastighet (5000 - 35000 o/min) byr på presis kontroll og mulighet til bruk på en rekke materialer



Voltstyrke	18V
Spennhylse (mm)	3.2
Kabellengde [cm]	92
Ubelastet hastighet (o/min)	2,600 - 35,000
Vekt med batteri (EPTA) (kg)	1.58
Artikkelnummer	5133005637
Antall medfølgende batterier	0
Batterikapasitet (Ah)	-
EAN kode	4892210205018
Leveres i	Over 75 % resirkulert pappkartong
Leveres med lader	Nei
Lydstyrke feilmargin (dB(A))	3
Lydstyrke nivå (Lwa)(dB(A))	89.7
Lydtrykk (Lpa) (dB(A))	78.7
Lydtrykk feilmargin (dB(A))	3

Standardutstyr

35 tilbehør. (1,6 mm graveringskutter, 3,2 mm bor, 3,2 mm kutter, 2 x 13 mm og 2 x 35 mm poleringshjul i filt, poleringsdo, poleringsmiddel, 19 mm karbonstålborste, 5 x 6,4 mm slipebånd (2 x 60 korn, 3 x 120 korn), 7 x 13 mm slipebånd (2 x 60 korn, 2 x 120 korn, 3 x 240 korn), 6,4 mm slipedor, 13 mm slipedor, 3 x aluminiumoksid slipesteiner (1 x 9,5 mm sylindrisk, 1 x 9,5 mm konisk, 1 x 6,4 mm konisk), 2,4 mm diamantgraverer, 6 x 38 mm EZ kutteskiver, tilbehørsboks og skiftengkel

*Registrer innen 30 dager fra kjøpsdato for 3 års garanti på viktige deler. T & C's

ryobitools.eu

Vekt (kg)	1.16
Vekt med batteri (EPTA) (kg)	1.58 (RB18L13)
Vekt uten batteri [kg]	1.16
Vibrasjonsnivå (m/s²)	28.7
Vibrasjonsnivå feilmargin (m/s²)	1.5