

MAFA UNIK – Svensktillverkad kvalitet

- Ventilation genom cyklon ger naturlig avluftning
- Tillverkad i stålplåt belagd med aluminium & zink
- Slät insida med låg friktion för säker och jämn tömning
- Dimensionerad för 750 kg/m³ - kan förstärkas vid behov
- Unik långradieböj för skonsam fyllning
- 45° tak för maximal fyllnadskapacitet & 70° kon för optimal tömning
- Driftsäker, underhållsfri och lång livslängd
- Anpassningsbar för lantbruk, bioenergi och industri



Träpellets



Plastgranulat



Foder



Kalk



Biokol

Detta är bara några exempel, silon kan anpassas för många fler material.

Teknisk information

Takvinkel: 45°

Diameter: 2,4 m

Konvinkel: 70°

Modell	Volym (m ³)	Höjd (m)	Vikt (kg)	Ton vid 650 kg/m ³
UN12	12,0	6,5	685	7,8
UN17	17,1	7,7	780	11,1
UN22	22,3	8,9	880	14,5
UN27	27,5	10,1	995	17,9
UN33	32,6	11,3	1 110	21,2

Tillval och tillbehör

- Brett sortiment av tillval och tillbehör, se separata produktblad



Svensktillverkad



10 års garanti



Återvinningsbar

