

## TITAN TRUCK PLUS SAE 15W-40

Ultra High Performance motorolje basert på bærekraftig FUCHS Advanced Circular Technology (ACT) for en rekke diesel- og bensinmotorer. Spesielt for høyt belastede dieselmotorer i nyttekjøretøy. Lavt oljeforbruk.

### Produktbeskrivelse

TITAN TRUCK PLUS SAE 15W-40 er SHPD-motorolje beregnet for helårsbruk i tunge dieselmotorer med og uten turbolading med høye krav til motorrenslighet og serviceintervaller. TITAN TRUCK PLUS SAE 15W-40 oppfyller eller overgår kravene til amerikanske og europeiske motorprodusenter takket være dens spesielle formulering. Den unike termisk stabile formuleringen i disse smøremidlene sikrer overlegen beskyttelse og ytelse under alle klimaforhold. Bærekraft møter ytelse. Dette produktet er basert på utvalgte bærekraftige råvarer som fører til redusert Product Carbon Footprint (PCF). Den er godkjent i henhold til mange produsenters spesifikasjoner.

### Anvendelsesområder

TITAN TRUCK PLUS SAE 15W-40 er nyttig i mange bruksområder i personbiler så vel som lette og tunge kjøretøy. TITAN TRUCK PLUS SAE 15W-40 kan brukes selv med høyere svovelinhold i drivstoffet, mens bruk av vanlige HD-motoroljer kan dette ofte føre til betydelige problemer. TITAN TRUCK PLUS SAE 15W-40 er best egnet for bruk i Euro 3-motorer. TITAN TRUCK PLUS SAE 15W-40 er blandbar og kompatibel med konvensjonelle motoroljer. Imidlertid bør blanding med andre motoroljer unngås for å utnytte fordelene med dette produktet fullt ut. Et fullstendig oljeskift anbefales når du konverterer til TITAN TRUCK PLUS SAE 15W-40. For informasjon om produktsikkerhet og riktig avhending, se siste sikkerhetsdatablad.

### Egenskaper

- Optimalisert slitasjebeskyttelse
- Stabil smørefilm selv med svært varm olje og/eller svært høy belastning
- Beskyttelse mot korrosjon selv når diesel med høyere svovelinhold brukes
- Forbedret beskyttelse mot slamdannelse
- Lavere Product Carbon Footprint (PCF) sammenlignet med konvensjonelle oljer på grunn av Advanced Circular Technology (ACT).

### Spesifikasjoner

- ACEA E7
- API CI-4/SL
- GLOBAL DHD-1
- JASO DH-1
- CAT ECF-1-a/ECF-2

### Godkjennelser

- CUMMINS CES 20076/7/8
- DETROIT DIESEL 93K215
- DEUTZ DQC III-18
- DTFR 15B110 (MB 228.3)
- MACK EO-N
- MTU DDC TYPE 2
- RENAULT RLD/RLD-2
- VOLVO VDS-3

# Produktinformasjon

*MOVING YOUR WORLD*



## FUCHS anbefaler

- ALLISON C-4
- CAT TO-2
- CUMMINS CES 20071/2
- IVECO 18-1804 CLASSE T2 E7
- MAN M 3275-1

# Produktinformasjon

MOVING YOUR WORLD



## TYPISKE EGENSKAPER

---

|                                  |              |             |
|----------------------------------|--------------|-------------|
| Tetthet ved 15° C                | DIN 51575    | 0.868 g/ml  |
| SAE-klasse                       | SAE J300     | 15W-40      |
| Kinematisk viskositet ved 40° C  | DIN 51562-1  | 100 mm²/s   |
| Kinematisk viskositet ved 100° C | DIN 51562-1  | 14.3 mm²/s  |
| Viskositetsindeks                | DIN ISO 2909 | 134         |
| HTHS                             | CEC L-36-90  | ≥ 3.5 mPa*s |
| Flytepunkt                       | DIN ISO 3016 | -36 °C      |
| Sulfatert aske                   | ASTM D874    | ≤ 2.0 % m/m |
| Produktfarging                   | DIN 10964    | none        |

# Produktinformasjon

*MOVING YOUR WORLD*



Informasjonen i denne produktinformasjonen er basert på FUCHS erfaring og kunnskap innen utvikling og produksjon av smøremidler, og representerer den nåværende «state-of-the-art». Produktenes ytelse kan påvirkes av en rekke faktorer, spesielt den spesifikke anvendelse, påføringsmetode, det operative miljøet, komponentenes forbehandling, ytre forurensning eller lignende. På bakgrunn av dette er det ikke mulig å gi universelt gyldige uttalelser om våre produkters funksjon. Informasjonen i denne produktinformasjonen representerer generelle, ikke-bindende retningslinjer. Ingen garanti, uttrykt eller antydning, er gitt om egenskapene til produktet eller dets egnethet for en gitt applikasjon.

Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med en av FUCHS applikasjonsingeniører for å diskutere applikasjonsforhold og ytelseskriterier for produktene før produktene anvendes. Det er brukerens ansvar å teste funksjonell egnethet for produktet og å bruke det på anbefalt måte.

Våre produkter er under stadig forbedring. Vi forbeholder derfor retten til å endre vårt produktprogram, produktene og produksjonsprosessene, samt alle detaljer i våre produktdatablad når som helst og uten forvarsel, med mindre annet er beskrevet i individuelle kundeavtaler. Ved utgivelsen av denne produktinformasjonen opphører alle tidligere utgaver å gjelde.

I forkant av enhver form for reproduksjon kreves skriftlig tillatelse fra FUCHS LUBRICANTS NORWAY AS

© FUCHS LUBRICANTS NORWAY AS. Alle rettigheter forbeholdt