

## Pelletsförvaring & mellanförråd

- 45° kon för säker självtömning
- Tillverkad i stålplåt belagd med aluminium & zink
- Invändigt skyddsgaller - säkerhet & stöd vid säckpåfyllning
- Vridbart skruvinlopp (100mm) för enkel anpassning
- Driftsäker, underhållsfri och lång livslängd
- Kan utrustas med förhöjningsben, förhöjningssektioner & lock.
- Anpassningsbar för lantbruk, bioenergi och industri



Träpellets



Plastgranulat



Pelleterat foder

Detta är bara några exempel, förråden kan anpassas för många fler material.

### Teknisk information

Konvinkel: 45°

Utlopp kon: OK160

| Modell | Volym (L) | Höjd (mm) | Längd/Bredd (mm) | Vikt (kg) |
|--------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| Micro  | 127       | 1250      | 430              | 22        |
| Mini   | 300       | 1230      | 650              | 34        |
| Midi   | 730       | 1422      | 1000             | 65        |

### Tillval & tillbehör

- Se sida 2.



Svensktillverkad



10 års garanti



Återvinningsbar







Lock till förrådet för att skydda innehållet



Lock till förrådet för att skydda innehållet, med 100mm stos för extern påfyllning



Förhöjningssektion



Förhöjningsben

| Tillbehör             | Micro | Mini | Midi |
|-----------------------|-------|------|------|
| Lock                  | X     | X    | X    |
| Lock med stos (100mm) | X     | X    | X    |
| Förhöjningssektion    |       | X*   | X**  |
| Förhöjningsben        |       | X    |      |

\*550mm höjd, ökning med ca 210L

\*\*600mm höjd, ökning med ca 520L

- För fler tillval och tillbehör, se separata produktblad & prislista