

HDS 8/17 C

Kompakt 3-fas høytrykksvasker med bl.a. 2-polet luftavkjølt elektromotor, Eco-modus, og ergonomisk høytrykkspistol med softgrip og servobetjening for regulering av vannmengde og trykk.



Made in Germany



Artikkelnr.

1.174-911.0

- Økonomisk ecoefficiency modus
- Vri Bryter for ulike innstillinger
- Kraftig trefaset motor

Tekniske data

		4054278168746
Strømforsyning	Fase/~/ V / Hz	3 / 400 / 50
Gjennomstrømning	l/t	290 - 760
Arbeidstrykk	bar / mPa	30 - 170 / 3 - 17
Temperatur (tilførsel 12°C)	°C	maks. 80
Tilkoblingsbelastning	kW	5,7
Fyringsoljeforbruk, full last.	kg/t	4,7
forbruk fyringsolje ecoefficiency	kg/t	3,8
Strømledning	m	5
Drivstofftank	l	15
Vekt (med tilbehør)	kg	114,4
Vekt inkludert emballasje	kg	123,1
Mål (L x B x H)	mm	1060 x 650 x 920

Utstyr

Høytrykkspistol		EASY!Force Advanced
Høytrykkslange lengde	m	10
Høytrykkslange spesifikasjon		DN 6, 250 bar
Spraylanser	mm	1050
Kraftdyse		■
SDS-System		■
Automatisk stopp		■
Integrert drivstoff- og kjemitanke		■

■ inkludert i leveranse

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.



Økonomisk

- Ecoefficiency modus - økonomisk og miljøvennlig selv ved lengre arbeidsperioder.
- Reduserer drivstofforbruk og CO₂-utslipp med 20 %.
- Doseringsenhet for presist påfyll av rengjøringsmidler. Med rensfunksjon.



Meget brukervennlig

- Intuitiv programvelger med justerbar bryter.
- Stor tankåpning for enkel påfylling.
- Flasken med systempleie byttes enkelt og praktisk fra utsiden.



Oppbevaring

- Låsbart rom for oppbevaring av tilbehør som f.eks. dyser og verktøy m.m.
- Lagringsplass for strømledning og høytrykksslange.
- Integret lanseholder for enkel transport.

TILBEHØR FOR HDS 8/17 C 1.174-911.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
PROFESJONELLE HØYTRYKKSPISTOLER				
Høytrykkspistoler				
EASY!Force høytrykkspistol	1	4.118-005.0	EASY!Force høytrykkspistolen bruker rekylkraften fra høytrykksstrålen til å redusere holdekraften til null, slik at brukeren kan jobbe avslappet og uten motstand.	■
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0	For å koble sammen Kärcher høytrykkvaskere med eksisterende høytrykkslange: Bruk EASY!Force conversion kit 1 med EASY!Force høytrykkspistol, sprøytelanse og alle nødvendige adaptere frem til dysen.	□
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0	Utviklet for ettermontering av eksisterende Kärcher høytrykksylere: EASY!Force conversion kit 2 med EASY!Force høytrykkspistol, høytrykkslange, sprøytelanse og alle nødvendige adaptere frem til dysen.	□
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0	Kompatibel med eksisterende høytrykkslange og sprøytelanse: EASY!Force conversion kit 3, inkl. EASY!Force høytrykkspistol og alle nødvendige adaptere for å oppgradere høytrykkspyleren.	□
Servokontroll				
Servokontroll, 750 l/t - 1100 l/t	5	4.118-008.0	Servokontroll for vannstrøm og trykkkontroll på høytrykkspistolen.	□
HØYTRYKKSLANSER				
Dreibare lanser				
Strålerør, 1050 mm, roterende	6	4.112-000.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	■
LED-lys for strålerør	7	2.680-002.0	Lyssterkt, lett LED-arbeidslys for direkte montering på strålerør med EASY!Force høytrykkspistol. Gir bedre sikt under ugunstige lysforhold i opptil 5 arbeidstimer.	□
Strålerør, 250 mm, roterende	8	4.112-027.0	250 mm strålerør, dreibart og ergonomisk	□
Strålerør, 400 mm, roterende	9	4.112-024.0	400 mm strålerør, dreibart og ergonomisk	□
Strålerør, 600 mm, roterende	10	4.112-007.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 600 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	□
Strålerør, 840 mm, roterende	11	4.112-006.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 850 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	□
Strålerør, 1550 mm, roterende	12	4.112-018.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1550 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	□
Strålerør, 2050 mm, roterende	13	4.112-021.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 2050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	□
Strålerørforlenger, 1000 mm	14	4.112-048.0	Strålerørforlenger med EASY!Lock-kobling. Lengde: 1000 mm.	□

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 8/17 C 1.174-911.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
HØYTRYKKSLSANSER				
Dobbellanser				
Dobbelstrålerør, 960 mm	15	2.112-016.0	960 mm dobbelt strålerør for variabel trykkjustering på håndtaket ved full vannmengde. Egnet for landbruk (f.eks. Ved rengjøring av stall).	<input type="checkbox"/>
Vinkellanser				
Strålerør for toaletter og takrenner	16	4.112-029.0	Rustfritt strålerør for WC og takrenner med dyseinnlegg. Spesielt utformet for effektiv og hygienisk rengjøring av takrenner og toaletter.	<input type="checkbox"/>
Fleksible lanser				
Fleksibel strålerør, 1050 mm	17	4.112-035.0	1050 mm fleksibel strålerør med variabel bøy fra 20° til 140°. Ideell for rengjøring av mindre tilgjengelige områder som f.eks. takrenner, biltak og hjulbuer.	<input type="checkbox"/>
høytrykksledd	18	4.112-057.0	For mindre tilgjengelige områder: Høytrykksledd med ubegrenset justering av vinkel opp til 120°. Den festes enkelt og praktisk direkte på strålerøret til høytrykkspyleren.	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøring				
Strålerør for rengjøring av avløp	19	2.112-015.0	Strålerøret er egnet for rengjøring av avløpssystemer. På grunn av strålerørets utforming og den spesielle dysen kan takrennen rengjøres uten å fjerne dekkplatene.	<input type="checkbox"/>
Underspylingslanser				
Strålerør for understellsvask	20	4.112-032.0	Rustfri strålerør for effektiv og enkel rengjøring av understell og hjulbuer. Uten høytrykksdyse.	<input type="checkbox"/>
Ekstrahåndtak				
Ekstra håndtak for EASY!Lock strålerør	21	4.321-380.0	Komfortabel i alle situasjoner - det ekstra håndtaket er enkelt å feste til strålerøret til EASY!Lock-serien og gjør arbeidet enklere ved å kunne tilpasse arbeidsstilling til hver enkelt oppgave. Regelmessig endring av arbeidsstilling reduserer belastningen på kroppen, noe som gjør arbeidet mer avslappet. Takket være den 360°-roterbare strålerøret, kan det ekstra håndtaket enkelt roteres helt som gir større fleksibilitet under arbeidet.	<input type="checkbox"/>
KRAFTDYSER				
Kraftdyse 25° vinkel				
Kraftdyse , 042	22	2.113-007.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Høytrykksdyser 0° sprayvinkel				
Kraftdyse 0°, 045	23	2.113-033.0		<input type="checkbox"/>
Kraftdyse 15° vinkel				
Kraftdyse 15°, 045	24	2.113-046.0	Flatstråledyse for fastsittende smuss	<input type="checkbox"/>
Kraftdyse 40° vinkel				
Kraftdyse 40°, 045	25	2.113-053.0		<input type="checkbox"/>
PROFESJONELLE HØYTRYKKSLSANSER				
Standard med skrukobling i begge ender				
Høytrykkslange, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	26	6.110-035.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	27	6.110-041.0		<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	28	6.110-034.0	Høytrykkslange med EASY!Lock skrukobling i begge ender. Kan brukes med trykk opp til 250 bar.	<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 8/17 C 1.174-911.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse	
PROFESJONELLE HØYTRYKSSLANGER			
Standard med skrukobling i begge ender			
Høytrykkslange, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock	29	6.110-056.0	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	30	6.110-031.0	Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 10 m.
Høytrykkslange, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	31	6.110-030.0	Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 15 m.
Høytrykkslange, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	32	6.110-032.0	Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. 20 m.
Høytrykkslange, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	33	6.110-014.0	
Høytrykkslange, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	34	6.110-042.0	Med M 22x1.5 union i begge ender og knekkbeskyttelse ID 10/155°C/220 bar
Høytrykkslange, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	35	6.110-043.0	
Høytrykkslange, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	36	6.110-044.0	
Høytrykkslange, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	37	6.110-045.0	40 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock system for tidsbesparende skrutilkobling (i begge ender). DN 10, opp til 220 bar arbeidstrykk.
Høytrykkslange, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	38	6.110-059.0	15 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.
Høytrykkslange, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	39	6.110-060.0	40 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.
Longlife 400 med koblinger på begge sider			
Høytrykkslange Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	40	6.110-024.0	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	41	6.110-069.0	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	42	6.110-038.0	Høytrykkslange (DN 8) med dobbel stålarmring og EASY!Lock koblinger i begge ender. Slangen er også anti-twist. Kan brukes med trykk opptil 400 bar.

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 8/17 C

1.174-911.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse	
PROFESJONELLE HØYTRYKKSSLANGER			
Longlife 400 med koblinger på begge sider			
Høytrykksslange Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	43	6.110-023.0	<input type="checkbox"/>
Høytrykksslange Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	44	6.110-027.0	<input type="checkbox"/>
Høytrykksslange Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	45	6.110-029.0	<input type="checkbox"/>
For næringsmiddelindustri, med koblinger på begge sider			
Høytrykksslange Næringsmiddel, 15 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	46	6.110-063.0	<input type="checkbox"/>
Høytrykksslange Næringsmiddel, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	47	6.110-051.0	<input type="checkbox"/>
Høytrykksslange Næringsmiddel, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	48	6.110-052.0	<input type="checkbox"/>
Longlifeversjon for næringsmiddelindustri kobling på begge sider			
Høytrykksslange Longlife Næringsmiddel, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	49	6.110-053.0	<input type="checkbox"/>
Høytrykksslange Longlife Næringsmiddel, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	50	6.110-054.0	<input type="checkbox"/>
Spesialslang			
Høytrykksslange buet, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	51	6.110-068.0	<input type="checkbox"/>
STROMGENERATOR			
PGG 8/3	52	1.042-209.0	<input type="checkbox"/>
UGRESSBEKJEMPELSE			
WR 50 ugressfjerner	53	2.114-013.0	<input type="checkbox"/>
WR 20 ugressfjerner	54	2.114-014.0	<input type="checkbox"/>
WR 100	55	2.114-015.0	<input type="checkbox"/>
WR 10 ugressfjerner	56	2.114-016.0	<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 8/17 C 1.174-911.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse		
ECO!BOOSTER				
eco!Booster JET TR 045	57	2.113-087.0	Eco!Booster har 50% større områdeytelse enn Kärchers kraftdyse og er egnet for sensitive overflater. Passer til både kaldt og varmtvannsvaskere (dysestørrelse 045).	<input type="checkbox"/>
QUICK CONNECT HURTIGKOBLING				
Hurtigkobling	58	2.115-000.0	For raskt bytte mellom ulike lanser og tilbehør. Perfekt til bruk med Kärchers høytrykksvaskere, passer til overgangen mellom pistolgrep og lanse.	<input type="checkbox"/>
"Han" kobling	59	2.115-001.0	Herdet hurtigkobling i rustfritt stål, med M 22 x 1,5 EASY!Lock gjenger.	<input type="checkbox"/>
TØNNE- OG TANKRENGJØRING				
Ad-on kit slamsuger	60	2.641-798.0	For tilkobling til høytrykksslangen på Kärcher høytrykksvaskere: Kraftig slamsuger for ettermontering av høytrykksvaskere til avløpspumper.	<input type="checkbox"/>
AVTREKKSØR				
Avgasskobling	61	4.656-149.0		<input type="checkbox"/>
	62	4.656-080.0		<input type="checkbox"/>
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
O-RING SETT EASY!FORCE	63	2.880-001.0		<input type="checkbox"/>
ROTOJETDYSER				
Rotojetdyse, stor				
Turbodyse, stor, 045	64	4.114-042.0	Rotojetdysen med roterende punktstråle gir 10 ganger bedre rengjøringsytelse. Keramisk dyse og lagring for lang levetid. Ytterligere data: Maks. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>
MULTIFUNKSJONELLE DYSER				
Vinklede variodyser 0-90°				
Variodyse 0-90 grader, 055	65	4.113-008.0	Høytrykksdyse internt variabel fra 0° til 90°. Denne kan derfor brukes for alle oppgaver til renhold avfrurensninger og overflater.	<input type="checkbox"/>
DAMPDYSER OG BESKYTTELSE				
Dampdyser				
Steamdyse 50°	66	4.116-000.0	50° flatdyse for rengjøring og tining på damptrinn, f.eks. Tining av sand og grus. Avisingsarbeider og avvoksing av kjøretøyer.	<input type="checkbox"/>
Steamdyse 40°, 050	67	2.114-002.0		<input type="checkbox"/>
Enheter for trinnløst dysebytte				
Vendedyse	68	4.764-012.0	Kan endres fra punktstråle til flatstråle ved overkast av dysen. Holderen har vridningspunkt for å kunne benytte lavtrykksdysen og kjemikalieinntaket. (uten dyse) Bestill Kärcher kraftdyse separat..	<input type="checkbox"/>
DYSEKOBLINGER/ SPACER				
Dysekoblinger				
Beskyttelsesdel TR erstatning	69	4.112-011.0		<input type="checkbox"/>
RØRRENGJØRING				
Rørrengjøringslange, ID 6				
Slange TR rørrengjøring DN 6, 10 m	70	6.110-046.0	10 m slange til rørrengjøring DN 6 for rengjøring av rør opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8 dyse.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 8/17 C 1.174-911.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse	
RØRRENGJØRING			
Rørrengjøringslange, ID 6			
Rørrengjøringslange, 20 m	71	6.110-008.0	Meget fleksibel høytrykkslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse) <input type="checkbox"/>
Slange TR rørrengjøring DN 6, 30 m	72	6.110-047.0	30 m slange til rørrengjøring DN 6 for rengjøring av rør opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8 dyse. <input type="checkbox"/>
Rørrengjøringsdyser			
Dirt blaster pipe cleaning D21/060	73	4.765-002.0	<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/060	74	4.765-005.0	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringsdyse str 120	75	5.763-089.0	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringsdyse	76	5.763-015.0	Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i røret. 3x30° bakover, Dia 16 mm <input type="checkbox"/>
	77	5.763-016.0	Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i røret. 1x forover, 3x30° <input type="checkbox"/>
Rørrengjøringsdyse 050, 3x30°, 30 mm	78	5.763-017.0	Rørrengjøringsdyse med innvendige gjenger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Med ulike stråleretninger (R 1/8" kobling, 3x30° bakover, dm 30mm). <input type="checkbox"/>
Rørrengjøringsdyse	79	6.415-440.0	Med gjenger og forskjellige dusjeretninger for områdevennlig renhold av tette avløp og rør. Dyseoverflaten er plassert slik at dysen trekker seg selv inn i røret ved hjelp av 4 roterende strålepunkter. <input type="checkbox"/>
OVERFLATEVASKERE			
Overflatevaskere FRV 30			
Slangefeste	80	2.642-528.0	Sugekopp for å feste sugeslangen til glatte overflater. <input type="checkbox"/>
Forfilter for grovsmuss	81	2.642-532.0	Galvanisert stålbøtte for oppsamling av grovt smuss og for feste av sugeslangen utendørs. <input type="checkbox"/>
Overflatevaskere FR 30 ME			
Overflatevasker FR 30	82	2.111-013.0	Overflatevasker i rustfritt stål med doble keramiske kulelagre, trinsehjul som ikke sverter, og tilkobling til sugeslange. Ideell for innendørs rengjøring til f.eks. næringsmiddelindustri. <input type="checkbox"/>
Overflatevaskere FR 50			
Overflatevasker FR 51	83	2.111-023.0	Varmtvannsbestandige overflatevaskeren i rustfritt stål med arbeidsbredde på 500 mm, noe som gjør den ideell for rengjøring av store områder. Den er utstyrt med doble keramiske lagre, et praktisk skyvehåndtak, merkefrie svingbare hjul og et doseringssystem for rengjøringsmiddel. <input type="checkbox"/>
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FR			
Dysesett for FR, 650 l/t - 850 l/t	84	2.639-187.0	for enhet 2.638-831 og 2.640-355 <input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 8/17 C 1.174-911.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse		
OVERFLATEVASKERE				
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FRV				
Dysesett for FRV, 045	85	2.642-432.0	<input type="checkbox"/>	
Overflatevaskere FRV 30 ME				
FRV 30 Me overflatevasker	86	2.111-012.0	Takket være den automatiske oppsugingen av skittent vann, gjør FRV 30 Me overflatevasker i rustfritt stål overflaterengjøring mer effektivt både innen- og utendørs. Denne overflatevaskeren muliggjør rengjøring med varmtvann opptil 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Sugeslange FRV 30 me	87	4.441-040.0	<input type="checkbox"/>	
SKUMLEGGING				
Skumleggere				
Skumkanon Advanced 2, 700 l/t - 800 l/t	88	4.112-064.0	Utviklet for Kärchers høytrykkspylere uten servokontroll: Koppskumlansen Advanced 2 imponerer med en hoveddel laget av Ecobross for bruk med aggressive rengjøringsmidler.	<input type="checkbox"/>
Skumkanon Advanced 3, 900 l/t - 2500 l/t	89	4.112-065.0	Skumkanon Advanced 3 er spesielt utviklet for bruk med aggressive rengjøringsmidler. Denne høykvalitets skumkanonen har justerbar sprayvinkel og Ecobross, og er kompatibel med Kärchers høytrykkvaskere.	<input type="checkbox"/>
Skumlanse DUO Advanced 2, 700 l/t - 800 l/t	90	4.112-068.0		<input type="checkbox"/>
Skumkanon DUO Advanced 3, 900 l/t - 2500 l/t	91	4.112-069.0	DUO Advanced 3 skumkanon er spesielt utviklet for bruk med aggressive rengjøringsmidler. Med umiddelbar veksling til høytrykkrengjøring, justerbar sprayvinkel og en to-liters tank.	<input type="checkbox"/>
Skumkanon Basic 2, 700 l/t - 800 l/t	92	4.112-054.0		<input type="checkbox"/>
Beholder for rengjøringsmiddel - Skumkanon Basic 1 L	93	5.071-414.0		<input type="checkbox"/>
Beholder for rengjøringsmiddel - Skumkanon Advanced 1 L	94	6.414-050.0		<input type="checkbox"/>
Inno skumleggingssett				
Inno skumsett med RM-injektor	95	2.112-000.0	Høytrykks skumsystem med dobbel lanse (skumdyse og høytrykksstråle for skylling). For bruk med mobile og stasjonære høytrykks- og HDS-trykkvaskere for rengjøring eller desinfeksjon.	<input type="checkbox"/>
Inno skumsett	96	2.112-008.0	Komplett, ferdig til bruk høytrykk skumsystem for bruk med mobil og stasjonære HD/HDS for rengjøring og desinfeksjon. Dobbel strålerør med skumdyse og overkast til høytrykksdyse for skylling etc., Høytrykk kjemikalieinjektor med nøyaktig 0-5% doseringsventil.	<input type="checkbox"/>
Easy skumleggingssett				
Easy Foam skumsett med RM-injektor	97	2.112-010.0	Komplett, ferdig til bruk høytrykk skumsystem for bruk med HD/HDS maskiner og desinfeksjon. Skumdyse for anslutning til strålerør. Høytrykk kjemikalieinjektor med nøyaktig (0-5%) doseringsventil.	<input type="checkbox"/>
"Easy" skumsett	98	2.112-011.0	HP skumsystem for bruk med HD/HDS-maskiner for rengjøring og desinfisering. Skumdyse for tilkobling til lanse og HP kjemikalieinjektor med presis 0-5 % doseringsventil. Det maskinspesifikke dysesettet må bestilles separat.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 8/17 C

1.174-911.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
SKUMLEGGING				
Dysesett for Inno og Easy skumleggingssett				
Dysesett for Inno/"Easy" skumsett	99	2.111-019.0	700-1000 l/h	<input type="checkbox"/>
Monteringssett for skumlegging				
Skumdysesett	100	2.112-013.0	For dosert mengde skumvaskemiddel i sanitær- og næringsmiddelområder, eller hvor lang virketid er nødvendig, montering på strålerør i stedet for høytrykksdyse	<input type="checkbox"/>
BLANDERE OG INJEKTORER				
Kjemiinjektorer				
RM-injektor for høy- og lavtrykk	101	4.637-032.0	Tilsetter kjemikalie på høy- og lavtrykkstrinnet uavhengig av maskin. Dosering opp til 15%	<input type="checkbox"/>
RM-injektor høytrykk	102	4.637-033.0	Tilsetter opp til 5% kjemikalie på høytrykkstrinnet.	<input type="checkbox"/>
Maskinspesifisert dysesett				
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	103	4.769-011.0		<input type="checkbox"/>
Dyseinnsatser				
Dyseinnsats for høytrykk < 1100 l/h	104	4.769-003.0	For høytrykk.	<input type="checkbox"/>
Dyseinnsats for lavtrykk < 1100 l/h	105	4.769-001.0	For lavtrykk.	<input type="checkbox"/>
KOBLINGER				
Roterende kobling				
Svivelkobling	106	4.111-021.0		<input type="checkbox"/>
Kontakter				
Dysekobling	107	4.111-022.0	For anslutning av høytrykksdyser og utstyr direkte til pistolventilen (med dyseunion) 1 x M22 x 1,5/ 1 x M18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Y-Fordeler	108	4.111-024.0		<input type="checkbox"/>
Skruetilkobling	109	4.111-038.0		<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock				
EASY!Lock Adapter 1 M22 x 1,5	110	4.111-029.0	Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med EASY!Lock og høytrykkslanger med M 22 x 1,5 tilkobling.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 2 M22 x 1,5	111	4.111-030.0	Adapter for tilkobling av høytrykksvaskere/ HD høytrykkspistol med M 22 x 1,5 og høytrykkslange med EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 3 M22 x 1,5	112	4.111-031.0	Adapter for tilkobling av HD høytrykkspistol med M 22 x 1,5 tilkobling og spraylansse eller servokontroll med EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 8/17 C 1.174-911.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
KOBLINGER				
Adapter EASY!Lock				
EASY!Lock Adapter 4 M22 AVS	113	4.111-032.0	Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med AVS dreibar tilkobling og EASY!Force høytrykkspistol.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 5 M22 × 1,5	114	4.111-033.0	Adapter for tilkobling av EASY!Force høytrykkspistol og spraylansse med M 22 × 1,5 tilkobling.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 6 M22 × 1,5	115	4.111-034.0	Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med M 22 × 1,5 og EASY!Force høytrykkspistol/høytrykksvaskere med EASY!Force.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 7 M18 × 1,5	116	4.111-035.0	Adapter for tilkobling av spraylansse med M 18 × 1,5 og dyser med EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 8 M18 × 1,5	117	4.111-036.0	Adapter for tilkobling av spraylansse med EASY!Lock og dyser med M18 × 1,5 tilkobling.	<input type="checkbox"/>
Skjøtenippel	118	4.111-037.0	For skjøting og forlengelse av høytrykkslanger. 2 × EASY!Lock TR kobling, messing med gummihylse.	<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	119	4.111-046.0		<input type="checkbox"/>
SLANGETROMLER				
Monteringssett for manuelle slangetromler				
Slangetrommelsett for HDS – Kompaktklasse, 20 m	120	2.110-010.0		<input type="checkbox"/>
Slangetromler med automatisk inntrekk				
Automatisk slangetrommel i plast med høytrykkslange, 15 m	121	2.639-257.0		<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, pulverlakkert stål / plast, 20 m	122	6.392-074.0	Automatisk slangetrommel for 20 m høytrykkslange. Konsollen er laget av pulverlakkert stål, trommelen er laget av plast. Leveres uten slange og veggfeste.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel i rustfritt stål / syntetisk materiale, 20 m	123	6.392-083.0		<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, lakkert, 20 m	124	6.392-106.0	Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykkslange) Kärcher HD slangestikksystem	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, lakkert basaltgrå, 20 m	125	6.392-105.0		<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, rustfritt stål med veggfeste, 20 m	126	6.392-076.0	Automatisk slangetrommel i rustfritt stål med svingbart feste. Egnert for 20 meter høytrykkslange.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør




TILBEHØR FOR HDS 8/17 C 1.174-911.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse		
SLANGETROMLER				
Slangetromler med automatisk inntrekk				
Automatisk slangetrommel, rustfritt stål, 40 m	127	6.392-442.0	Automatiske slangetromler tilbyr den høyeste grad av sikkerhet og brukervennlighet for opp- og avrulling av høytrykkslanger. Kompatibel høytrykkslange, f.eks. bestillingsnummer 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x tilkoblingssett for slangetrommel).	<input type="checkbox"/>
Pulverlakkert veggfeste	128	2.639-931.0	Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykkslange) Kärcher HD slangestikkssystem	<input type="checkbox"/>
Veggfeste i rustfritt stål	129	2.641-867.0		<input type="checkbox"/>
Monteringssett for slangetromler med automatisk inntrekk				
Automatisk slangetrommelsett for HDS-C	130	2.110-012.0	Komplett automatisk slangetrommelsett for HDS kompaktklasse. Består av automatisk slangetrommel, 20 m slange og tilkoblingsdeler.	<input type="checkbox"/>
Holder for automatisk slangetrommelsett HDS C	131	2.110-013.0		<input type="checkbox"/>
RENGJØRING AV FASADE OG SOLCELLEPANEL				
Børster				
Drift for valsebørste 500	132	4.762-584.0	Hydraulisk drift for roterende valsebørster. For rengjøring av fasader eller solenergiinstallasjoner med våre profesjonelle høytrykksvaskere. Monteres på lanse eller teleskoplanse.	<input type="checkbox"/>
Sprutbeskyttelse for valsebørste 500	133	4.762-621.0	Sprutbeskyttelse med borrelåsfeste for roterende valsebørste. Fri sikt over børsten gjennom gjennomsiktig film, som samtidig beskytter mot sprut.	<input type="checkbox"/>
Valsebørste 500 myk	134	4.762-623.0	Mykt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). Perfekt for rengjøring av glass og solenergiinstallasjoner. Enkelt system for hurtigbytte og sikker montering på drift.	<input type="checkbox"/>
Valsebørste 500 medium	135	4.762-624.0	Middels hardt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). Passer til ømfintlige fasader, folier og tekstiler. Enkelt og trygt system for hurtigbytte.	<input type="checkbox"/>
Valsebørste 500 hard	136	4.762-625.0	Hardt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). For røffe fasader samt terrasser i stein og tre. Trygt og enkelt system for hurtigbytte.	<input type="checkbox"/>
Børste hard	137	6.960-133.0	Børste med hard bust for rengjøring av industrifasader og gulvmaterialer, samt fjerning av grov smuss. Enkel montering på teleskoplanser eller høytrykkslanser fra Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Børste mellomhard	138	6.960-134.0	Rengjør fasader, rullerjalousier og tekstiler på en optimal måte: Børsten med mellomhard bust festes raskt og enkelt til teleskoplanser eller høytrykkslanser fra Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Børste myk	139	6.960-135.0	Børsten med myk bust monteres enkelt på teleskoplanser eller høytrykkslanser fra Kärcher, og brukes til grundig rengjøring av ømfintlige overflater som glass eller solsystemer.	<input type="checkbox"/>
iSolar 800 Advanced	140	6.368-094.0	800 mm bredt, vandrevet iSolar 800-børstehode for en vanngjennomstrømning på 700-1000 l/t. Med to kontraroterende diskbørster og fleksibelt vinkelledd. For solcellesystemer.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 8/17 C 1.174-911.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse		
RENGJØRING AV FASADE OG SOLCELLEPANEL				
Børster				
iSolar 400 Advanced	141	6.368-092.0	iSolar 400-børste for vannstrømningshastighet på 700-1000 l/t. Den vandrevne diskbørsten med en bredde på 400 mm rengjør små og mellomstore solcellesystemer. I tillegg er den perfekt til bruk på høytmonterte systemer.	<input type="checkbox"/>
Teleskopstang				
TL adapter for lavt trykk	142	4.580-097.0	TL adapter for lavt trykk med kuleventil for montering på teleskopansler uten bruk av verktøy. Perfekt til bruksområder med behov for roterende børster for høyt trykk.	<input type="checkbox"/>
Teleskopanse TL 7 F	143	4.762-609.0	Teleskopanse TL 7 F med en rekkevidde på opptil 7 m rekkevidde laget av robust og lett glassfiber. Med praktiske hurtigutløsningsfester for enkel inn- og uttrekking.	<input type="checkbox"/>
Teleskopanse TL 7 H	144	4.762-610.0	Multifunksjonell hybridteleskopanse TL 7 H laget i en stiv og lett blanding av karbon og glassfiber. Hurtigutløsningsfester gjør den teleskopisk. Rekkevidde på opptil 7 m.	<input type="checkbox"/>
Teleskopanse TL 10 H	145	4.762-611.0	Rekkevidde på opptil 10 m: hybridteleskopanse TL 10 H. Består av en blanding av karbon og glassfiber, og er egnet for multifunksjonell bruk. Enkel inn- og uttrekking takket være hurtigutløsningsfester.	<input type="checkbox"/>
Teleskopanse TL 10 C	146	4.762-612.0	Teleskopanse TL 10 C i karbonfiber. Med en rekkevidde på opptil 10 m og praktiske hurtigutløsningsfester. Til multifunksjonell bruk for rengjøring av fasader, vinduer eller solcellepaneler.	<input type="checkbox"/>
Teleskopanse TL 14 C	147	4.762-613.0	Maksimal stivhet med minimal vekt: teleskopanse TL 14 C laget av karbonfiber. Enorm rekkevidde på 14 m, multifunksjonell bruk og enkel i bruk takket være hurtigutløsningsfester.	<input type="checkbox"/>
TL adapter for høyt trykk	148	4.775-154.0	TL adapter for høyt trykk - fleksibel høytrykkspistol for høytrykksrengjøring med teleskopansler. Ergonomisk, enkel å montere, kan brukes av både høyre- og venstrehendte personer.	<input type="checkbox"/>
Vannmykning				
WS 50 Mobil vannmyknerenhet	149	6.368-463.0	Den mobile vannmykningsenheten WS 50 forhindrer kalkrester på rene overflater. Ionebytterharpiks fjerner oppløst kalk fra vannet og ioniske urenheter.	<input type="checkbox"/>
WS 100 Mobil vannmyknerenhet	150	6.368-464.0	Den mobile WS 100 vannmykningsenheten forhindrer kalkrester på rene overflater. En spesiell ionebytterharpiks fjerner oppløst kalk fra vannet.	<input type="checkbox"/>
WS Regenerator	151	6.368-465.0	Med WS Regenerator regenereringssystem kan mykgjøringspatronene til vannmykningsenhetene WS 50 og WS 100 tilbakespyles og regenereres ved å trykke på en knapp.	<input type="checkbox"/>
Slanger				
iSolar Slange 7	152	6.392-978.0	Høykvalitets- og fleksibel høytrykkslange med gummibelegg er egnet for bruk i kombinasjon med iSolar TL 7. Ideell for å utvide og trekke tilbake teleskopstangen.	<input type="checkbox"/>
iSolar Slange 10	153	6.392-977.0		<input type="checkbox"/>
iSolar Slange 14	154	6.392-976.0		<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 8/17 C 1.174-911.0



155



156-157



158



159




160



161



162-163



164



165



167-169

	Artikkelnr.	Beskrivelse		
RENGJØRING AV FASADE OG SOLCELLEPANEL				
Festesett og adaptere				
iSolar Fallsikring	155	6.988-152.0	<input type="checkbox"/>	
SANDVASKINGSUTSTYR				
Sandvaskingsutstyr (uten dyse)				
Sandvaskesett med mengderegulering	156	4.115-000.0	Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell m.m. Med mengderegulering. Dyser ikke inkludert.	<input type="checkbox"/>
Sandvaskesett uten mengderegulering	157	4.115-006.0	Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell. Uten mengderegulering. Dyser ikke inkludert.	<input type="checkbox"/>
Dysepakker for sandblåsing				
Nozzle pack TR wet jet set 0045	158	2.112-022.0		<input type="checkbox"/>
Borkarbiddyser				
Borkarbiddyse, for maskiner f.o.m. 1000 l/h	159	6.415-084.0	(I tillegg todysers forpakning. Slitasjesikker dyse som tåler kontinuerlig bruk)	<input type="checkbox"/>
TØNNE- OG TANKRENGJØRING				
Fat- og tankrengjøring				
Tønnevasker BC 14/12	160	2.112-020.0	Tønnevaskeren BC 14/12 er en sprayenhet for innvendig rengjøring av beholdere og tønner - spesielt eiketønner med en kapasitet på mellom 225 og 600 liter.	<input type="checkbox"/>
Vaskehode HKF 30/14-E	161	6.751-061.0	Vaskehode i rustfritt stål for rengjøring av innsiden av tanker og containere med åpninger på 65 mm eller større. Lav vekt og konstant rotasjonshastighet takket være elektrisk motor.	<input type="checkbox"/>
Dysesett for HKF 50 tankrengjøringshode				
Dyse 030 for dobbel dysedrift HKF 50	162	6.415-444.0	Dysesett for pos. 3.631-039 og 3.631-009. 2 dyse	<input type="checkbox"/>
Dyse 090 for enkel dysedrift HKF 50	163	6.415-447.0	Dysesett for pos. 3.631-039 og 3.631-009. 1 dyse	<input type="checkbox"/>
Dobbelthåndtak	164	2.863-036.0	Doble hendler for eksakt posisjonering og kontroll av spylehode.	<input type="checkbox"/>
Skruplugg	165	5.411-061.0	Skruplugg for drift av dysehode med én dyse.	<input type="checkbox"/>
MONTERINGSSETT				
Monteringssett flammevakt				
ABS Flammevakt for HDS- C	166	2.642-711.0		<input type="checkbox"/>
VANNTILKOBLING				
Geka kobling				
Gekakobling	167	6.388-461.0	med slangestrekker	<input type="checkbox"/>
	168	6.388-455.0	Med slangestrekker.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 8/17 C

1.174-911.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse	
VANNTILKOBLING			
Geka kobling			
Gekakobling med indre gjenger R2	169	6.388-465.0	<input type="checkbox"/>
Geka slangekobling R 1"	170	6.388-458.0 med hungjenger	<input type="checkbox"/>
Sugefilter			
Vannfilter	171	6.414-956.0	<input type="checkbox"/>
Inntaksfilter med tilbakeslagsventil	172	4.730-012.0 Med/utent tilbakeslagsventil, messing	<input type="checkbox"/>
Finmasket vannfilter			
Add-on kit water filter universal	173	2.637-020.0	<input type="checkbox"/>
Finmasket vannfilter med adapter	174	4.730-102.0 Montert til maskininntaket, 80 m	<input type="checkbox"/>
Finmasket vannfilter, 100 µm, R 2	175	2.638-270.0 Montert til maskininntaket 150 my	<input type="checkbox"/>
Vanntilførselslanger			
Vanntilførselslange	176	4.440-038.0 ID13 R1"/R 3/4" - opp til 30°C	<input type="checkbox"/>
	177	4.440-207.0 ID 19 R1"/R 3/4" - opp til 85°C - for sugetrinn	<input type="checkbox"/>
VASKEBØRSTER			
Vaskebørste med hurtigkobling			
Påskyvbar Vaskebørste	178	4.113-001.0 For universell bruk til overflaterengjøring. Monteres enkelt ved å skyve børsten direkte på strålerøret. Tilkobling: M 18 × 1.6.	<input type="checkbox"/>
Roterende vaskebørster			
Roterende vaskebørste for maskiner med < 800 l/h, nylonbust	179	4.113-004.0 For høytrykksvaskere med vanntilstrømning (vannmengde) på mindre enn 800 l/h. Den roterende vaskebørsten drives av vannstrøm og fjerner forsiktig fint støv og trafikkfilm fra alle overflater.	<input type="checkbox"/>
Roterende vaskebørste for maskiner med < 800 l/h, naturbust	180	4.113-003.0 Temperaturbestandig opp til 60 ° C. (M 18 × 1,5, utsiftbar børsteinnsats).	<input type="checkbox"/>
SLANGETROMLER			
Automatisk slangetrommel, pulverlakkert stål / plast, 20 m	181	9.549-009.0 Slangetrommelsett for EASY!Force med automatisk slangtrommel, veggfeste, høytrykkslange og adapter for tilkobling til høytrykkslange.	<input type="checkbox"/>
HØYTRYKKSANSER			
Fleksibel strålerør, 1050 mm	182	9.549-017.0 Flexi- og skumsett for EASY!Force med fleksibelt strålerør, hurtigkoblinger for raskt bytte mellom ulike lanser og tilbehør og skumlanse med justerbar spraystråle.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør