

HDS 8/18-4 C

HDS 8/18-4 C er den kraftigste 3-fase varmtvannsvaskeren i kompaktklassen. Den er utstyrt med Kärchers effektive ecoefficiency-modus, damptrinn, en 3-stemplet aksialpumpe og EASY!Force Advanced-høytrykkspistol.



Made in Germany



Artikkelnr.

1.174-920.0

- Luft-/vannkjølt, 4-pols lavturtallsmotor.
- Energibesparende EASY!Force-høytrykkspistol for uanstrengt arbeid

Tekniske data

		4066529166692
Antall faser	Fase/~/	3
Spenning	V	230
Frekvens	Hz	50
Gjennomstrømning	l/t	300 - 800
Arbeidstrykk	bar / mPa	30 - 180 / 3 - 18
Maks. trykk	bar	220
Temperatur (tilførsel 12°C)	°C	min 80 - maks. 155
Tilkoblingsbelastning	kW	6
Fyringsoljeforbruk, full last.	kg/t	5,2
forbruk fyringsolje ecoefficiency	kg/t	4,2
Strømledning	m	5
Drivstofftank	l	15
Vekt (med tilbehør)	kg	119,4
Vekt inkludert emballasje	kg	131,2
Mål (L x B x H)	mm	1066 x 650 x 920

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Leveringsomfang

Høytrykkspistol: EASY!Force Advanced
Spylelans: 1050 mm
Kraftdyse
Servokontroll

Utstyr

Høytrykkslange lengde: 10 m
Høytrykkslange type: Longlife (lang levetid)
SDS-System
Automatisk stopp
Høytrykkslange



Høy effektivitet

- Eco!efficiency modus - økonomisk og miljøvennlig selv ved lengre arbeidsperioder.
- Reduserer drivstofforbruk og CO₂-utslipp med 20 %.



Bredt spekter av utstyr med EASY!Lock

- EASY!Force Advanced for uanstrengt arbeid uten bruk av holdekraft.
- Trykk og vannvolum kan justeres med servokontrollen som er plassert mellom lensen og høytrykkspistolen.
- Roterende lanse av rustfritt stål på 1050 mm.

Høy driftssikkerhet

- Lett tilgjengelig vannfilter beskytter pumpen mot smusspartikler i vannet.
- Sikkerhetsventiler, beskyttelse mot vannmangel og drivstoffbeskyttelse sikrer at maskinen alltid er tilgjengelig.

TILBEHØR FOR HDS 8/18-4 C 1.174-920.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
PROFESJONELLE HØYTRYKKSPISTOLER				
Høytrykkspistoler				
EASY!Force høytrykkspistol	1	4.118-005.0	EASY!Force høytrykkspistolen bruker rekylkraften fra høytrykksstrålen til å redusere holdekraften til null, slik at brukeren kan jobbe avslappet og uten motstand.	■
Servokontroll				
Servokontroll, < 750 l/t	2	4.118-007.0	Servokontroll for vannstrøm og trykkkontroll (< 750 l/t) på høytrykkspistolen.	■
HØYTRYKKSLANSER				
Dreibare lanser				
Strålerør, 1050 mm, roterende	3	4.112-000.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	■
KRAFTDYSER				
Kraftdyse 25° vinkel				
Kraftdyse 25°, 043	4	2.113-008.0	Flatstråledyse med 25° spredningsvinkel, ideell for rengjøring av store områder og fjerning av vanskelig smuss og flekker.	■
PROFESJONELLE HØYTRYKKSSLANGER				
Standard med skrukobling i begge ender				
Høytrykkslange, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	5	6.110-035.0	10 m lang høytrykkslange (DN 6) utstyrt med EASY!Lock manuell skrukobling på begge sider. Egnert opptil 250 bar og med ANTI!Twist.	■
HØYTRYKKSLANSER				
Flexibel lanse, 1050 mm	6	9.549-017.0	Flexi- og skumsett for EASY!Force med fleksibelt strålerør, hurtigkoblinger for raskt bytte mellom ulike lanser og tilbehør og skumlanse med justerbar spraystråle.	□
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Pakningssett med 9x O-ringer for TR-gjenger	7	2.880-001.0		□
DAMPDYSER OG BESKYTTELSE				
Dampdyser				
Steamdyse 40°, 060	8	2.114-004.0	Messingdampdyse for drift av HDS i damptrinn.	□
TØNNE- OG TANKRENGJØRING				
Fat- og tankrengjøring				
Vaskehode HKF 30/14-E	9	6.751-061.0	Vaskehode i rustfritt stål for rengjøring av innsiden av tanker og containere med åpninger på 65 mm eller større. Lav vekt og konstant rotasjonshastighet takket være elektrisk motor.	□

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør